



Modello Model Modell Modèle	Dimensioni Dimensions Maße Dimensions cm	Portata Capacity Leistung Débit m ³ /h	Potenza Power Leistung Puissance W	Peso Weight Gewicht Poids kg	OPTIONAL		
					ZL	ZL	PL
SMA 10/9	100x 100 x50h	1400	420	44	1	1	
SMA 14/9	140x 100 x50h	2100	420	55	1	1	
SMA 18/9	180x 100 x50h	2200	420	63		1	1
SMA 22/9	220x 100 x50h	2250	420	72		1	1
SMA 26/9*	260x 100 x50h	4200	2x420	95	1	1	160
SMA 30/9*	300x 100 x50h	4500	2x420	104	2	2	180

CAPE A PARETE CON ELETTROASPIRATORE
WALL MOUNTED HOODS WITH ELECTRIC EXTRACTOR
EINBAUHAUBEN FÜR WANDE MIT ELEKTROANSAUGER
HOTTES MURALES AVEC ELECTROASPIRATEUR



Modello Model Modell Modèle	Dimensioni Dimensions Maße Dimensions cm	Portata Capacity Leistung Débit m ³ /h	Peso Weight Gewicht Poids kg	OPTIONAL		
				ZL	ZL	PL
SM 10/9	100x 100 x50h	1350	33	1		
SM 14/9	140x 100 x50h	1950	41	1		
SM 18/9	180x 100 x50h	2500	49		1	
SM 22/9	220x 100 x50h	3100	58		1	
SM 26/9	260x 100 x50h	3700	66	1	1	160
SM 30/9	300x 100 x50h	4300	74	2	2	180
SM 32/9#	320x 100 x50h	4600	86	1	1	210
SM 36/9#	360x 100 x50h	5200	95	2	2	220
SM 40/9#	400x 100 x50h	5750	104	2	2	240

CAPE A PARETE
WALL MOUNTED HOODS
EINBAUHAUBEN FÜR WANDE
HOTTES MURALES

NOTE COSTRUTTIVE

Costruzione in acciaio inox AISI 304 scotch brite. Equipaggiate con filtri inerziali. Complete di staffe di sostegno. Le portate indicate sono orientative e vanno definite in base alle attrezzature installate sotto le cappe. Il rendimento è in funzione delle dimensioni della canna fumaria.

Sezione consigliata del plenum:
Fino a 5150 mc/h => 45 x 30 cm
Fino a 6900 mc/h => 45 x 35 cm
Fino a 8000 mc/h => 45 x 50 cm
Fino a 12350 mc/h => 80x50 cm
Fornite in due pezzi assemblabili.

CON ELETTROASPIRATORE:

Elettroaspiratore incorporato alimentato alla tensione di V 220V/1/50Hz - Raccordo per il tubo flessibile.

Sezione consigliata del plenum:
Fino a 4500 mc/h => 45 x 30 cm
Fino a 5100 mc/h => 45 x 40 cm
* Dotate di due elettroaspiratori.

CONSTRUCTIONAL NOTES

Made in Scotch Brite AISI 304 stainless steel; Fitted with inertial filters. Complete with supporting brackets. The indicated capacities are approximate and are defined according to the equipment installed under the hoods. Performance is in relation to the dimensions of the flue.

Recommended plenum cross section:
Up to 5150 cu.m/h => 45 x 30 cm
Up to 6900 cu.m/h => 45 x 35 cm
Up to 8000 cu.m/h => 45 x 50 cm
Up to 12350 cu.m/h => 80 x 50 cm
Supplied in two pieces to be assembled.

WITH ELECTRIC EXTRACTOR:

Incorporated electric suction fan for voltage of 220V/1/50Hz - Hose fitting.
Recommended plenum cross section:
Up to 4500 cu.m/h => 45 x 30 cm
Up to 5100 cu.m/h => 45 x 40 cm
* Fitted with two electric extractors.

BAUTECHNISCHE DATEN

Hergestellt aus Inox-Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite, ausgerüstet mit Inertialfilter, komplett mit Haltebügel. Die angegebene Ansaugleistung ist unverbindlich und entsprechend der unter der Haube installierten Ausrüstung zu bemessen. Die Leistung ist stets vom Ausmaß des jeweiligen Schornsteins abhängig.

Empfohlene Durchmesser des Plenums:
bis zu 5150 cbm/h = > 45 x 30 cm
bis zu 6900 cbm/h = > 45 x 35 cm
bis zu 8000 cbm/h = > 45 x 50 cm
bis zu 12350 cbm/h = > 80x50 cm
Lieferbar in zwei zusammenbaubaren Einzelteilen.

MIT ELEKTROANSAUGER:

Eingebauter Elektroansauger für 220V/1/50 Hz. Anschlussstück für den Schlauch.
Empfohlene Durchmesser des Plenums:
bis zu 4500 cbm/h = > 45 x 30 cm
bis zu 5100 cbm/h = > 45 x 40 cm
* Ausgerüstet mit zwei Elektroansaugern.

NOTES DE CONSTRUCTION:

Fabrication en acier inox AISI 304 scotch brite. Munies de filtres inertiels. Dotées d'étrier de soutien. Les débits indiqués sont donnés à titre d'indication et ils seront définis selon les équipements installés dessous les hottes. Le rendement varie en fonction des dimensions du carneau.

Section conseillée du plenum:
Jusqu'à 5.150 m³/h => 45 x 30 cm
Jusqu'à 6.900 m³/h => 45 x 35 cm
Jusqu'à 8.000 m³/h => 45 x 50 cm
Jusqu'à 12.350 m³/h => 80x50 cm
Fournies en deux pièces assemblées.

AVEC ELECTROASPIRATEUR:

Electroaspirateur incorporé branché au voltage de 220V/1/50 Hz - Raccord pour le tuyau flexible.
Section conseillée du plenum:
Jusqu'à 4.500 m³/h => 45 x 30 cm
Jusqu'à 5.100 m³/h => 45 x 40 cm
* Dotées de deux électroaspirateurs.