



A TRASMISSIONE
WITH DRIVE - MIT RIEMENANTRIEB
A TRANSMISSION



Cassone Box Gehäuse Caisson	Ventilatore Fan Ventilator Ventilateur	Dimensioni d'ingombro - Dimensions Maße - Dimensions cm						
		A	B	D	E	F	G	H
CTA 800	9,9	800	600	151	268	181	148	304
CTA 800	10,10	800	600	95	295	210	131	338
CTA 900	12,12	900	700	117	347	236	149	402
CTA 1100	15,15	1100	800	111	406	283	163	474
CTA 1200	18,18	1200	900	81	480	339	170	560



Codice Code Schlüsselnum. Code	Serie Range Serie	Modello Model Modell Modèle	Aspiratore Extractor Ablüfter Aspirateur	W	Velocità Speed Geschwindigkeit Vitesse	Codice Code Schlüsselnum. Code	Serie Range Serie	Modello Model Modell Modèle	Aspiratore Extractor Ablüfter Aspirateur	W	Velocità Speed Geschwindigkeit Vitesse
103/104	CTA	809/B	9/9	250	1-2	127/128	CTA	912/G	12/12	4000	1-2
106/107	CTA	809/D	9/9	550	1-2	130/131	CTA	1115/D	12/12	1500	1-2
109/110	CTA	809/F	9/9	1100	1-2	133/134	CTA	1115/F	15/15	3000	1-2
112/113	CTA	810/D	10/10	750	1-2	136/137	CTA	1115/H	15/15	5500	1-2
115/116	CTA	810/F	10/10	1500	1-2	139/140	CTA	1218/D	15/15	2200	1-2
118/119	CTA	810/H	10/10	3000	1-2	142/143	CTA	1218/F	18/18	4000	1-2
121/122	CTA	912/C	12/12	1100	1-2	145/146	CTA	1218/H	18/18	7500	1-2
124/125	CTA	912/E	12/12	2200	1-2						

A MOTORE DIRETTO
WITH DIRECT MOTOR
MIT DIREKTANTRIEB
A MOTEUR DIRECT

Codice Code Schlüsselnum. Code	Modello Model Modell Modèle	Dimensioni Dimensions Maße Dimensions cm	W	RPM
315	AS 2210	500x500	245M	900
318	AS 2250	500x500	373M	1400
321	AS 3205	600x600	147M	900
324	AS 3260	600x600	245M	900
327	AS 3275	600x600	373M	1400
330	AS 4285	600x600	245M	900
333	AS 4360	600x600	550M	1400
336	AS 5310	600x600	245M	900
339	AS 5360	600x600	515M	900
342	AS 5365	600x600	550M	1400
345	AS 6410	700x700	590M	900
348	AS 6520	700x700	1100M	900
351	AS 7525	700x700	736M	900
354	AS 7630	700x700	1100M	900

CARATTERISTICHE
Appositamente realizzati per l'impiego negli impianti d'aspirazione per grandi cucine, gli estrattori d'aria a trasmissione e a motore diretto sono rivestiti in alluzinc. La pannellatura è rivestita internamente con materiale fononizzante, può essere fornita zincata o d'acciaio inox AISI 304. Il ventilatore a doppia aspirazione, con girante staticamente e dinamicamente equilibrata, è accoppiato al motore con una trasmissione a cinghia trapezoidale, ciò riduce al minimo la rumorosità e le vibrazioni.

FEATURES
Made specifically for extraction systems in professional kitchens, the air extractors with direct drive fan and motor are clad in aluzinc. The panelling may be galvanised plate or stainless steel AISI 304 and is lined with soundproofing material. The double-inlet fan with statically and dynamically balanced impeller is coupled to the motor with a V belt drive so that noise level and vibrations are reduced to a minimum.

EIGENSCHAFTEN
Die eigens für die Verwendung in Absauganlagen für Großküchen entwickelten Entlüfter mit Riemenantrieb und mit Direktantrieb sind mit Aluzink verkleidet. Die Tüfelung ist innen mit schallisolierendem Material verkleidet und kann verzinkt oder in Edelstahl AISI 304 geliefert werden. Der Ventilator mit doppelseitiger Absaugung und statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad ist an den Motor mittels eines Keilriemens gekoppelt. Dadurch werden Geräuschentwicklung und Vibrations auf ein Mindestmaß reduziert.

CARACTÉRISTIQUES
Expressément réalisés pour être utilisés dans les installations d'aspiration de cuisines professionnelles, les extracteurs d'air à transmission et à moteur direct sont revêtus d'alu-zinc. Les panneaux, revêtus d'un matériau insonorisant sur la partie interne, peuvent être fournis galvanisés ou en acier inox AISI 304. Le ventilateur à double aspiration, avec roue équilibrée statiquement et dynamiquement, est couplé au moteur au moyen d'une courroie de transmission trapézoïdale, ce qui réduit au minimum le niveau sonore et les vibrations.